

■ 上图所示交流电源适配器型号范围:

- ▶ ZZZ-2024S
- ▶ ZZZ-3024S
- ▶ ZZZ-5024S
- ▶ ZZZ-SA2403
- ▶ ZZZ-SA2405

交流电源适配器输出电压
AC 24V



特性

- 市电220V~50Hz输入
- 24V交流输出电压
- 2A/3A/5A输出电流可选
- 机型有桌面式和挂壁式两类
- 部分机型内部配置温控保险
- 部分机型输出配置自恢复保险
- 适用于室内和室外不同环境
- 采用阻燃塑料外壳，防火耐腐蚀
- 室外机型采用防雨设计
- 高转换效率，长寿命和高可靠性

应用

- 室内球机供电系统
- 室外球机供电系统
- 一般设备交流供电系统

认证

- 3C认证: GB17625.1-2012、GB4943.1-2011、GB/T9254-2008
- CE认证: EN 62368-1:2014
- FCC认证: FCC Part 15

描述

本规格书描述电源均为交流电源适配器，其中输入电压范围为220V~，50Hz，输出交流电压均为24V，机型分为面向室内应用环境和面向室外应用环境两类。产品外壳均采用阻燃塑料制成，支持桌面式和挂壁式安装两种部署方式。本规格书内交流电源内置优质大功率变压器，转换效率高于75%，支持电源保护，能满足大部分球机云台供电需求。


规格详情


ZZZ-2024S		ZZZ用于描述制造商品牌，可用STD、HMQ、DED表示	
电源类型	室内交流电源适配器		
输入电压	220V~, 50Hz		
输入电流	0.37A Max		
输出电压	AC 24V		
输出电流	2A		
输出功率	48VA		
转换效率	≥75%		
空载损耗	≤1.5W		
输入线缆	0.8米		
输入插头	国标AC两脚插		
输出线缆	0.8米		
输出插头	浸锡线头		
安装方式	桌面式、挂壁式		
壳体尺寸	103mm×68.5mm×57mm		
产品说明	内置温控开关，仅限室内使用，球机云台专用电源		

ZZZ-3024S		ZZZ用于描述制造商品牌，可用STD、HMQ、DED表示	
电源类型	室内交流电源适配器		
输入电压	220V~, 50Hz		
输入电流	0.6A Max		
输出电压	AC 24V		
输出电流	3A		
输出功率	72VA		
转换效率	≥75%		
空载损耗	≤2.2W		
输入线缆	0.8米		
输入插头	国标AC两脚插		
输出线缆	0.8米		
输出插头	浸锡线头		
安装方式	桌面式、挂壁式		
壳体尺寸	115.5mm×90mm×74.5mm		
产品说明	内置温控开关，仅限室内使用，球机云台专用电源		

ZZZ-5024S		ZZZ用于描述制造商品牌，可用STD、HMQ、DED表示	
电源类型	室内交流电源适配器		
输入电压	220V~, 50Hz		
输入电流	0.9A Max		
输出电压	AC 24V		
输出电流	5A		
输出功率	120VA		
转换效率	≥75%		
空载损耗	≤3.0W		
输入线缆	0.8米		
输入插头	国标AC两脚插		
输出线缆	0.8米		
输出插头	浸锡线头		
安装方式	桌面式、挂壁式		
壳体尺寸	115.5mm×90mm×74.5mm		
产品说明	内置温控开关，仅限室内使用，球机云台专用电源		

规格详情 (续)

ZZZ-SA2403		ZZZ用于描述制造商品牌, 可用STD、HMQ、DED表示
电源类型	室外交流防雨电源适配器	
输入电压	220V~, 50Hz	
输入电流	0.6A Max	
输出电压	AC 24V	
输出电流	3A	
输出功率	72VA	
转换效率	≥75%	
空载损耗	≤2.5W	
输入端	2PIN950螺丝锁线端子	
输出端	2组2PIN 螺丝锁线端子	
安全功能	输出端配置自恢复保险	
外壳材质	阻燃塑料	
安装方式	挂壁式	
壳体尺寸	190mm×105mm×76.5mm	
产品说明	防雨设计, 可室外使用, 球机云台专用电源	

ZZZ-SA2405		ZZZ用于描述制造商品牌, 可用STD、HMQ、DED表示
电源类型	室外交流防雨电源适配器	
输入电压	220V~, 50Hz	
输入电流	0.9A Max	
输出电压	AC 24V	
输出电流	5A	
输出功率	120VA	
转换效率	≥75%	
空载损耗	≤3.0W	
输入端	2PIN950螺丝锁线端子	
输出端	2组2PIN 螺丝锁线端子	
安全功能	输出端配置自恢复保险	
外壳材质	阻燃塑料	
安装方式	挂壁式	
壳体尺寸	190mm×105mm×76.5mm	
产品说明	防雨设计, 可室外使用, 球机云台专用电源	

小耳朵®

制造商: 小耳朵(广东)电子科技股份有限公司
 地址: 广东省惠州市仲恺高新区沥林镇山陂村康林大道1号(综合楼、厂房A)
 电话: 400-604-9199 0752-8778800
 网址: www.ch998.cn



微信扫一扫



进入官网