



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019010907223878

发证日期: 2022年08月08日

有效期至: 2024年08月29日

<b>认证委托人名称 及注册地址</b>	小耳朵(广东)电子科技股份有限公司 惠州仲恺高新区沥林镇山陂村康林大道1号(综合楼)(厂房A)
<b>产品生产者名称 及注册地址</b>	小耳朵(广东)电子科技股份有限公司 惠州仲恺高新区沥林镇山陂村康林大道1号(综合楼)、(厂房A)
<b>生产企业名称 及生产地址</b>	小耳朵(广东)电子科技股份有限公司 惠州仲恺高新区沥林镇山陂村康林大道1号(综合楼)一至二楼、(厂房A)二至四楼
<b>产品名称和系列、 规格、型号</b>	开关电源 见附件(仅适用于海拔2000米及以下,仅适用于非热带气候条件)
<b>产品标准和 技术要求</b>	GB 17625.1-2012;GB 4943.1-2011;GB/T 9254.1-2021

上述产品符合 CNCA-C09-01:2014 认证规则的要求,特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2019年08月29日

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 3 页

证书编号：2019010907223878

纸 号：

本次申请的型号为 ZZZ-WAXY-K；其中“ZZZ”代表小耳朵品牌；用 STD、HMQ 或 DED 表示；“W”代表网络集中供电，固定不变；“A”代表客户代码；用 A-Z 表示；“X”代表销售目的；用 A-Z 表示；“Y”代表型号代码，用 150、120 或者 100 表示；“K”代表输出电压，用 5、7.5、12、15、18、24、27、36、48、52 表示，如 52 表示输出电压为 52V，5 表示输出电压为 5V。输出参数差异列表如下：

型号	输入	输出			
		输出电压 (VDC)	输出电流 (A)	输出功率 (W)	
ZZZ-WAX150-5	100-240V~, 2.5A MAX, 50/60Hz	5	15	75	
ZZZ-WAX120-5		5	12.5	62.5	
ZZZ-WAX100-5		5	10	50	
ZZZ-WAX150-7.5		7.5	12.5	93.7	
ZZZ-WAX120-7.5		7.5	10	75	
ZZZ-WAX100-7.5		7.5	8.5	63.7	
ZZZ-WAX150-12		12	12.5 (输入电压≥120)		150 (输入电压≥120)
			8.5 (输入电压<120)		102 (输入电压<120)
ZZZ-WAX120-12		12	10 (输入电压≥120)		120 (输入电压≥120)
			8.5 (输入电压<120)		102 (输入电压<120)
ZZZ-WAX100-12		12	8.5		102
ZZZ-WAX150-15		15	10 (输入电压≥120)		150 (输入电压≥120)
			6.66		100
ZZZ-WAX120-15		15	8 (输入电压≥120)		120 (输入电压≥120)
	6.66 (输入电压<120)		100 (输入电压<120)		

注：此附录与证书同时使用时有效。



## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 2 页 共 3 页

证书编号：2019010907223878

纸 号：

ZZZ-WAX100-15		15	6.66	100
ZZZ-WAX150-18		18	8.33 (输入电压 $\geq$ 120)	150 (输入电压 $\geq$ 120)
			5.55 (输入电压 $<$ 120)	100 (输入电压 $<$ 120)
ZZZ-WAX120-18		18	6.66 (输入电压 $\geq$ 120)	120 (输入电压 $\geq$ 120)
			5.55 (输入电压 $<$ 120)	100 (输入电压 $<$ 120)
ZZZ-WAX100-18		18	5.55	100
ZZZ-WAX150-24		24	6.25 (输入电压 $\geq$ 120)	150 (输入电压 $\geq$ 120)
			4.16 (输入电压 $<$ 120)	100 (输入电压 $<$ 120)
ZZZ-WAX120-24		24	5 (输入电压 $\geq$ 120)	120 (输入电压 $\geq$ 120)
			4.16 (输入电压 $<$ 120)	100 (输入电压 $<$ 120)
ZZZ-WAX100-24		24	4.16	100
ZZZ-WAX150-27		27	5.55 (输入电压 $\geq$ 120)	150 (输入电压 $\geq$ 120)
			3.7 (输入电压 $<$ 120)	100 (输入电压 $<$ 120)
ZZZ-WAX120-27		27	4.44 (输入电压 $\geq$ 120)	120 (输入电压 $\geq$ 120)
			3.7 (输入电压 $<$ 120)	100 (输入电压 $<$ 120)
ZZZ-WAX100-27		27	3.7	100
ZZZ-WAX150-36		36	4.16 (输入电压 $\geq$ 120)	150 (输入电压 $\geq$ 120)
			2.77 (输入电压 $<$ 120)	100 (输入电压 $<$ 120)
ZZZ-WAX120-36		36	3.33 (输入电压 $\geq$ 120)	120 (输入电压 $\geq$ 120)
			2.77 (输入电压 $<$ 120)	100 (输入电压 $<$ 120)
ZZZ-WAX100-36		36	2.77	100
ZZZ-WAX150-48		48	3.12 (输入电压 $\geq$ 120)	150 (输入电压 $\geq$ 120)

注：此附录与证书同时使用时有效。



## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 3 页 共 3 页

证书编号：2019010907223878

纸 号：

			2.08 (输入电压<120)	100 (输入电压<120)
ZZZ-WAX120-48	48		2.5 (输入电压≥120)	120 (输入电压≥120)
			2.08 (输入电压<120)	100 (输入电压<120)
ZZZ-WAX100-48	48		2.08	100
ZZZ-WAX150-52	52		2.88 (输入电压≥120)	150 (输入电压≥120)
			1.92 (输入电压<120)	100 (输入电压<120)
ZZZ-WAX120-52	52		2.3 (输入电压≥120)	120 (输入电压≥120)
			1.92 (输入电压<120)	100 (输入电压<120)
ZZZ-WAX100-52	52		1.92	100

注：此附录与证书同时使用时有效。



## 中国质量认证中心